

BORACOL HOMEENESTOAINHEET

Boracol 10 Rh
Homeenestoaine

Tyyppi Boracol 10 rh ehkäisee tehokkaasti homehtumista ja sinistymistä ja estää levän, jäkälän ja sammaleen syntymistä sekä puhdistaa jo homehtuneet tai sammaloituneet pinnat.

Käyttöalueet: Puu, betoni, kivi ja tiili sekä ulkona että sisällä, myös maalatuilla pinnoilla. Ulkona esim. julkisivut, katot, ulkokalusteet, laiturit, veneiden pohjat, sillat, portaat, patsaat, hautakivet. Sisällä kylpyhuoneet, sisäkatot, kattotuolit jne.

Käsittely: Boracol 10 rh levitetään siveltimellä, harjalla, telalla, sienellä tai ruiskuttamalla. Aineen annetaan vaikuttaa noin vuorokauden ajan, jonka jälkeen irtoava kasvusto poistetaan esim. harjaamalla. Käsittely tuhoaa hometta ja kasvustoa, ja estää uuden syntymistä.

Ennen maalausta
Suojakäsittelyä vaativat pinnat käsitellään Boracol 10 rh:lla. Vaativissa olosuhteissa voidaan Boracol 10 rh-käsittely toistaa. Maalataan normaaliin tapaan pinnan kuivuttua.

Huomioitavaa
Vältettävä käyttöä puutarhakasvien läheisyydessä. Alumiinipinnat sekä kultaukset esim. hautakivissä suojattava. Työvälineet ja roiskeet pestään vedellä.

Käyttöturvallisuus
Vaarallista nieltynä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Riski silmävaurioihin. Roiskeen osuessa silmään on silmää huuhdeltava heti vedellä vähintään viisi minuuttia. Ärsyttää ihoa. Ihokosketuksen sattuessa pestävä heti vedellä ja saippualla. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Varastointi
Suojeltava jäätymiseltä.

TEKNISET TIEDOT

Riittoisuus	4 - 6 m ² / litra
Väri	Väritön
Puhdistus	Vesi
Pakkauskoot	1, 5 ja 10 litraa
Vaikuttavat aineosat	Dinatriumoktaboraattitetrahydraatti <4.5 paino- % Didekyylimetyyliammoniumkloridi 2 paino- %
Muita aineosia	Monoetyleeniglykoli <4.5 paino- %
EU VOC	Raja-arvo 50g/l (2007) Boracol 10 RH sisältää max 30g/l

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN JA KOTIELÄINTEN ULOTTUMATTOMISSA.

Tuotteesta saatavana käyttöturvallisuustiedote.