

8.12. Betoncryll

Korkealaatuinen, siloksaanipohjainen erikois suoja-aine betonille sisä- ja ulkokäyttöön. Betoncryll käsittely antaa pinnalle värittömän, vettä läpäisemättömän, mutta vesihöyryä läpäisevän suojan. Pinta näyttää siltä kuin sitä ei olisi käsitelty millään. Soveltuu betonin, tiilen, kiven sekä kalkki- ja sementtirappauspintojen käsittelyyn. Betoncryll on vesiohenteinen, liuotteeton ja hajuton tuote.

Koostumus	Siloksaani-/silikoniharts	
Värisävyt	Väritön	
Pakkaus	1, 4 ja 10 litraa/astia	
Varastointi	Betoncryll Idrorepellente säilyy hyvin suljetussa alkuperäisastiassa yhden vuoden. Suojattava suoralta auringonpaisteelta ja pakkaselta.	
DIN- testituloksia	Tiheys	n. 1,0kg/dm ³
	PH	6,5–7,5
	Leimahduspiste	yli 100 C
	Vesihöyryn läpäisevyys W24	0,01 kg DIN 52 617 (Max. sallittu 0,5 kg)
	Vedenimevyys	0,005 kg / m ²
Riittoisuus	10-13 m ² / litra kahden kerran käsittelynä riippuen alustan imevyydestä	
Ohennus	Käyttövalmis ohentamattomana	
Työtapa	Levitys maaliharjalla, telalla tai ruiskulla	
Alusta	Käsiteltävän alustan on oltava kuiva ja puhdas pölystä sekä rasvasta ja puhdistuskemikaaleista.	
Käsittelyolosuhteet	Vältettävä levitystä suorassa auringonpaisteessa, lämpötilan on oltava välillä +5 C-+35 C	