



Betoncryll Idrorepellente

Korkealaatuinen siloksaanisideaineinen erikoissuoja mineraalisille alustoille sisä- ja ulkokäyttöön.

Betoncryll-käsittely on hengittävä suoja rapautumista vastaan. Se antaa pinnalle värittömän, ulkopuolelta vettä läpäisemättömän, mutta vesihöyryä läpäisevän suojan. Valmis pinta näyttää luonnolliselta, käsittelemättömältä. Toimii pölyn sidontana ja pinta on helposti pestävissä. Soveltuu betonin, tiilen, kiven sekä kalkki- ja sementtirappauspintojen käsittelyyn. Betoncryll on vesiohenteinen, liuotteeton ja hajuton tuote.

Koostumus	Siloksaani-/silikoniharts
Värisävyt	Väritön
Pakkaus	1, 4 ja 10 litraa/astia
Varastointi	Betoncryll Idrorepellente säilyy hyvin suljetussa alkuperäisastiassa yhden vuoden. Suojattava sekä suoralta auringonpaisteelta että pakkaselta.
DIN- testituloksia	Tiheys n. 1,0kg/dm ³ PH 6,5 - 7,5 Leimahduspiste yli 100°C Vesihöyryn läpäisevyys W2 0,01 kg DIN 52 617 (max. sallittu 0,5 kg) Vedenimevyys 0,005 kg / m ²
Riittoisuus	10-13 m ² / litra kahden kerran käsittelynä riippuen alustan imevyydestä
Ohennus	Käyttövalmis ohentamattomana
Työtapa	Levitys maaliharjalla, telalla tai ruiskulla
Alusta	Käsiteltävän alustan on oltava kuiva ja puhdas pölystä sekä rasvasta ja puhdistuskemikaaleista.
Käsittelyolosuhteet	Vältettävä levitystä suorassa auringonpaisteessa, alustan lämpötilan on oltava +5°C - +35°C
Valmistaja	Oikos, Gatteo Mare, Italia