



PITTURA alla CALCE

Korkealaatuinen, kalkkipohjainen erikoismaali sisä- ja ulkokäyttöön. Hyvän tarttuvuuden ansiosta Pittura alla Calce soveltuu käytettäväksi lähes kaikille alustoille sopivan esikäsittelyn jälkeen. Maalipinta kestää mekaanista kulutusta ja on puhdistusta kestävä. Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joihin halutaan kalkkimaalin tuntu, mutta aito kalkkimaali ei sovellu maalattavan alustan tai pinnan hoitovaatimusten takia. Käyttökohteita ovat julkisivut, porraskäytävät, kellaritilat, ravintolat, huonetilat ym.

Koostumus	Hautakalkki, myrkyttömiä maapigmentejä, erikoistäyteaineita.	
Värisävyt	Värikartan sävyt	
Pakkaus	14 litraa/astia	
Varastointi	Pittura alla Calce säilyy hyvin suljetussa alkuperäisastiassa yhden vuoden. Suojattava suoralta auringonpaisteelta ja pakkaselta.	
DIN- testituloksia	Tiheys	n. 1,5kg/dm ³
	PH	12,5-13,5
	Leimahduspiste	yli 100 C
	Vesihöyryn läpäisevyys sd	0,043 m DIN 52 615
	Vedenimevyys	0,240 kg / m ²
Riittoisuus	5-8 m ² / litra	
Ohene	Vesi. Ensimmäinen kerta ohennettuna 20-25 % vedellä, toinen kerta ohennettuna 25-30 % vedellä	
Työtapa	Levitys kalkkihakkurilla tai maaliharjalla, levitetään väh. kaksi kerrosta. Maalin annettava kuivua väh. 4-6 tuntia maalauskerrosten välillä	
Alusta	Käsittävän alustan on oltava kuiva ja puhdas pölystä sekä rasvasta ja puhdistuskemikaaleista.	
Käsittelyolosuhteet	Vältettävä levitystä suorassa auringonpaisteessa, lämpötilan on oltava välillä +5 C-+36 C	

