

## 7. Puun kuultokäsittely

Kuultokäsittely on nykyisin suosittu puun käsittelytapa. Kuultokäsittelyllä voi värjätä ja korostaa puun omaa luonnetta, käsittelyn etuna esim. petsiin verrattuna on se, että värin värjäysvoimaa ja peittävyyttä voi säädellä.

**Yleistä** Helpohko tekniikka, ei vaadi erikoistyövälineitä. Puun kuultokäsittelyn voi tehdä valmiilla kuultomaalilla<sup>1</sup> tai esim. öljylasuurilla.

**Pohjista** Kuultokäsittely soveltuu käsittelemättömän puun päälle ja useimmille puulajeille. käsittely ei peitä alustan virheitä, kuten aiemmat maalit ja lakat, kiimapaikat, ym. tahrat. Kaikki vanhat pintakäsittelyt on poistettava ja pinta puhdistettava hyvin.

- Jos vanhojen pintojen poistamiseen käytetään kemiallisia maalinpoistoaineita, on huolehdittava, että kaikki kemikaalit pestään hyvin puun huokoisista syistä.

Kuultokäsittelylle soveltuvia pintoja ovat: seinä- ja kattopaneloinnit, huonekalut, puulattiat, puuesineet ym..

## Perustekniikka

### a) Kuultokäsittely Credo-lasuurioöljyllä

1. Lasuuriöljy sävytetään taiteilijaöljyväreillä tai pigmenttivärijauheilla. Pigmenttivärit on sekoitettava ensin lasuuriöljyn kanssa väripastaksi ja annettava imeytyä n. 12 tuntia ennen käyttöä. Taiteilijaöljyvärit voi sekoittaa suoraan lasuuriöljyyn.
2. Lasuuriöljy levitetään harjassiveltimellä ohuena kerroksena puunsyiden suuntaisesti.
3. Lasuuriöljyä voi pyyhkiä kankaalla tiukasti puunsyihin, jolloin vaikutelma on vanhentava.
4. Lasuurin annetaan kuivua noin 20 tuntia.
5. Kulutukselle alttiit pinnat, kuten huonekalut ja puulattiat on suojattava öljykankaalla tai vahalla.

### VÄHIMMÄISVARUSTUS

- Credo-lasuurioöljyä
- väripigmenttiä tai taiteilijaöljyvärejä
- harjasivellin

<sup>1</sup> Kuultomaali = tehdasvalmisteinen kuultava maali kuultokäsittelyyn, esim. Terra-kuultomaali