

Supercolor

Tuotekuvaus

Supercolor on vesiohenteinen mattapintainen akryylimaali, pestävä ja erittäin peittävä. Maalipinta on vettä hylkivä ja vesihöyryä läpäisevä, täysmattana pinta on hillityn pehmeän tuntuinen. Supercolor on liuotteeton ja myrkytön.

Käyttöalueet

Soveltuu rappaus- ja tasoitepintojen, levypintojen sekä aiemmin maalattujen pintojen seinä- ja kattomaaliksi sisätiloissa sekä Oikos-koristemaalien pohjamaaliksi.

Käsittelyohjeet

Rappaus- ja tasoitepinnat, levypinnat: Levitä 2 kerrosta Supercoloria: 1 kerros ohennettuna 70 ja 2.kerros ohennettuna 50 %. Aiemmin maalatut vaaleat pinnat: 1-2 kerrosta ohennettuna 50 %. Aiemmin maalatut tummat värit: 2 kerrosta 50 % ohennettuna vedellä.

Teknisiä ominaispiirteitä: Levitys

Ohennus	50 ÷ 70 % vedellä riippuen alustan imevyydestä
Menekki	7 ÷ 15 m ² /l kahdessa kerroksessa alustasta riippuen
Työvälineet	Sivellin, tela tai maaliruisku 1,7 mm suutin
Esikäsittelyt/Pohjusteet	Crilux- tai Neofix-pohjuste
Pohjamaali	
Pinta- / Suojakäsittelyaine	Pallas ja Ottocento-helmiäismaali
Levityslämpötila	+5 ÷ +36 C (RH < 80 %)
Kuivumisaika: Kosketuskuiva	1 ÷ 1,5 tuntia
Kuivumisaika: Pällemaalaus	Vähintään 6 tuntia
Kuivumisaika: Löpikuivunut	4 päivää
Työvälineiden pesu	Vedellä

Teknisiä ominaispiirteitä: Tuote

Koostumus	Akryylihartsidispersio, titaanidioksidivalkoinen, täyteaineita ja levittymistä auttavia lisäaineita
Kiiltoaste	Täyshimmeä
Raekoko	
Ominaispaino	1.57 Kg/l ±3 % (valkoinen)
VOC g/ltr	Raja-arvo A/a: 75g/l (2007) / 30g/l (2010) Supercolor sisältää 12g/l
PH	8÷9
Viskositeetti	21,000 +/-5 % CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. a 25 C)
Säilytyslämpötila	2 C ÷ +36 C. Suojattava jäätymiseltä.
Tuleen reagointi	Negatiivinen kun tuote on maalattu palamattomalle pinnalle: Maali on vesiohenteinen tuote, kuivakalvopaksuus alle 0,600 mm

Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)0.35 m (Max sallittu arvo 2 m DIN 52 615)

Pesun kestävyys Täyttää normin DIN 53 778, kestää väh. 1,000 harjausta.

Mekaaninen kulutuskesto Täyttää normin DIN 53 778, kestää väh. 5,000 harjausta, tässä tapauksessa yli 40 000 harjan iskua.

Värisävyt Valkoinen ja DCS-värikartan sävyt, myös NSC, SAX jne

Pakkaus 1 - 2.5 - 4 - 14 ltr

Työturvallisuus Tuote ei sisällä haitallisia ainesosia eikä liuottimia. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.