



Supercolor

Mattapintainen vesiohenteinen akryylimaali

Supercolor on vesiohenteinen mattapintainen akryylimaali, pestävä ja erittäin peittävä. Maalipinta on vettä hylkivä ja vesihöyryä läpäisevä, täysmattana pinta on hillityn pehmeän tuntuinen. Supercolor on liuotteeton ja myrkytön.

Levitystapa	Sively, telaus ja korkeapaineruiskutus
Ohennus	50-70 % vedellä riippuen alustan imevyydestä
Riittoisuus	7-15 m ² /l kahdessa kerroksessa pinnasta riippuen
Levityslämpötila	+5°C - +36°C (ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%)
Kuivumisaika kosketuskuivaksi	1-1,5h (lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)
Kokonaiskuivumisaika	4 päivää (lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)
Työkalujen puhdistus	Vedellä
Koostumus	Akryylihartsidispersio, titaanidioksidivalkoinen, täyteaineita ja levittymistä auttavia lisäaineita
Ominaispaino	1,57 kg/l +/- 3% (valkoinen)
pH	8-9
Viskositeetti	21000 +/- 5% CPS Brookfield (RVT 20 kierr./min. 25°C)
Säilytyslämpötila	+2°C - +36°C. Suojaa jäätymiseltä.
Tuleen reagointi	Negatiivinen kun tuote on maalattu palamattomalle pinnalle: Maali on vesiohenteinen tuote, kuivakalvopaksuus alle 0,600 mm



**Vesihöyryn
läpäisevyys (Sd)**

0,35m (sallittu maksimi 2m DIN 52615)

Kulutuskestävyys

DIN 53778-normin mukainen, kestää yli 5000 kulutuskertaa

Sävytys

Yleisimpien värikarttojen tai mallin mukaan.

Pakkauskoot

1 ja 4 litraa.

Työturvallisuus

Tuote ei sisällä haitallisia ainesosia eikä liuottimia

Varoitus

Säilytettävä lasten ulottumattomissa

Valmistaja

Oikos, Gatteo Mare, Italia